

# Données techniques



Données techniques

Stage V



**Données techniques du Park Ranger 2150  
- machine de base et outils**





### Spécifications techniques

### Machine de base

Longueur	mm	2225
Largeur	mm	1015
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210
Poids à vide avec / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	670 / 560
Charge utile avec / sans cabine	kg	630 / 740
Poids total autorisé en charge (PTAC)	kg	1300
Diamètre de braquage - de bordure à bordure (EN 15429-1)	mm	3190
Diamètre de braquage - intérieur (EN 15429-1)	mm	1130
Moteur : Perkins diesel 403J-11	cv / kW	25 / 18,4
4 roues motrices		de série

<sup>1)</sup> Est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.



# Optimisez l'entretien de votre parc

- avec une machine et 19 fonctions dédiées

Le Park Ranger 2150 est le choix le plus avantageux de la catégorie des machines compactes. Grâce à des outils de qualité sur mesure, entièrement adaptés à la machine, vous disposez de 19 machines dédiées en une seule.

Grâce à ses dimensions compactes et à sa grande maniabilité, il vous permet d'accéder facilement à des zones et des endroits exigus et d'effectuer toutes les tâches d'entretien du sol, également en hiver, ainsi que les tâches d'aspiration et de balayage.

Le puissant moteur de 25 cv et la transmission à quatre roues motrices vous assurent d'avoir toujours la puissance et la traction nécessaires pour vos tâches. De plus, vous avez une machine utilitaire qui respecte les normes d'émission du futur.

## Des performances de haut niveau sous tous les aspects

Egholm ne fait aucun compromis en matière de qualité. Tous les outils sont soigneusement conçus afin de fournir les performances optimales dans leur domaine spécifique. Des matériaux de haute qualité et des attelages fonctionnels garantissent des résultats professionnels et des performances durables.

Tous les outils peuvent être changés par une seule personne en moins de quatre minutes, aucun outil n'est nécessaire et aucune charge lourde ne doit être soulevée! Vous pouvez ainsi utiliser la machine pour différentes tâches pendant la journée sans perdre de temps à

changer d'outil dans l'atelier. Et nous le savons tous : le temps c'est de l'argent. La facilité d'utilisation est la clé pour une efficacité et une sécurité lors de d'utilisation.

Le Park Ranger 2150 dispose des outils suivants :

### Balayage

- Équipement balayage/aspiration
- Brosse de désherbage

### Entretien d'espaces verts

- Tondeuse rotative, mulching ou collecteur d'herbe 1000
- Tondeuse rotative ou mulching 1200
- Tondeuse rotative ou mulching 1500
- Collecteur d'herbe
- Taille-haie
- Tondobroyeuse / scarificateur
- Coupe bordures
- Râteau écologique
- Aspirateur de feuilles
- Chargeur frontal
- Remorque basculante
- Porte-charge avec fonction de bascule

### Maintenance hivernale

- Balai rotatif
- Fraise à neige
- Lame à neige
- Lame chasse-neige en V
- Épandeur de sel et de sable





# Machine de base

## - Park Ranger 2150

### Équipement de série :

<b>Pneus 18 x 9.50-8 / 6 couches</b>	Un pneu polyvalent qui peut être utilisé toute l'année. La grande largeur du pneu limite la pression au sol.
<b>Transmission</b>	4 roues motrices hydrostatiques permanentes. Porte-outil entièrement hydraulique ne nécessitant qu'un minimum d'entretien.
<b>Hydraulique</b>	Le type d'huile est Rando HDZ 68 et la capacité du réservoir est de 15 l. Pression de travail jusqu'à 180 bars.
<b>Régulation de la vitesse de la brosse</b>	Régulation de la vitesse des brosses avant, de la balai rotatif et de la brosse de désherbage.
<b>Éclairage et miroirs</b>	Pour les machines dotées de cabine UE standard, les feux de circulation sont placés en haut de la cabine et les miroirs sur les côtés. Pour les machines avec support de lampe, elles seront équipées de UE feux de circulations et des miroirs. Les modèles sans cabine ni support de lampe sont équipés de clignotants et d'arrêt à l'arrière de la machine.
<b>Prise 12 volts</b>	Pour chargeur de téléphone portable.
<b>Attelage de remorque</b>	Boule d'attelage et prise électrique pour remorque. Agréée TÜV (selon ECE R55).
<b>Siège</b>	Siège COBO à suspension mécanique avec nappa.
<b>Remplacement d'outils</b>	Remplacement des accessoires vite - aucun outil requis (4 min.).
<b>Couleur</b>	Vert RAL6018.

### Équipement en option :

<b>Radio</b>	Bluetooth radio avec USB et AUX.
<b>Radio DAB+</b>	Radio DAB+ avec Bluetooth, USB et AUX.
<b>Grand écran radiateur</b>	Lorsque vous tondez le gazon, équipez votre Park Ranger 2150 d'un grand écran radiateur car il protège le moteur contre la surchauffe.
<b>Porte-charge</b>	Un petit porte-charge pratique et peu encombrant qui permet de transporter des outils.
<b>Porte-pelle et porte-balai</b>	Une petite option astucieuse qui permet de transporter une pelle et un balai sur la machine.
<b>Relevage arrière</b>	Une option nécessaire lors de l'utilisation d'un râteau écologique - pour lever et abaisser le râteau. Élargit les possibilités d'utilisation de solutions d'outils alternatives.
<b>Pneus 18 x 9.50-8 / 4 couches</b>	Pneu à motif de tracteur, adapté aux tâches et surfaces particulièrement exigeantes, pour une motricité maximale.
<b>Traitement anti-corrosion</b>	Le traitement anti-corrosion de la machine de base est recommandé pour une utilisation en hiver.



## Machine de base - Park Ranger 2150



1015 mm



2225 mm

1210 mm  
1935 mm

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	2225
Largeur	mm	1015
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210

#### Poids et autres données

Poids à vide avec / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	670 / 560
Charge utile avec / sans cabine	kg	630 / 740
Poids total autorisé en charge	kg	1300
Charge autorisée par essieu, avant	kg	740
Charge autorisée par essieu, arrière	kg	740
Remorque sans freins - poids remorque autorisé max.	kg	750
Poids total autorisé sans freins max.	kg	2050
Remorque avec freins - poids remorque autorisé max.	kg	1500
Poids total autorisé avec freins max.	kg	2800

#### Performance

Diamètre de braquage - de bordure à bordure (EN 15429-1)	mm	3190
Diamètre de braquage - intérieur (EN 15429-1)	mm	1130
Max. vitesse de déplacement	km/h	16

#### Niveau sonore

selon norme 2009/63/EC extérieur - Dépassement	dB(A)	N/A
selon norme 2009/76/EC intérieur - Place opérateur	dB(A)	N/A

#### Moteur

Modèle	Perkins diesel 403J-11	
Norme UE	Stage V	
Puissance du moteur	cv/kW	25 / 18,4
Capacité du réservoir de carburant	l	20

#### Certifié CE selon la directive UE

<sup>1)</sup> Est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.





## Balayeuse aspiratrice

- Park Ranger 2150

### Équipement de série :

- Cuve d'aspiration** La cuve d'aspiration est équipée en série d'un système de filtration rotatif autonettoyant et d'un réservoir d'eau douce d'une capacité de 100 litres.
- Système de balais avant - 2 ou 3 brosses** Se compose de 2 brosses frontales et d'une bouche d'aspiration ou de 2 brosses frontales, 1 brosse latérale et d'une bouche d'aspiration. Chaque brosse est équipée d'un pulvérisateur d'eau pour empêcher la propagation de la poussière pendant le fonctionnement de l'appareil. La bouche d'aspiration est conçue avec peu de pièces mécaniques pour réduire les coûts d'exploitation et de maintenance. La brosse latérale étend la largeur de balayage jusqu'à 1660 mm et est parfaite pour balayer dans les coins, sous les bancs, etc. Avec la brosse latérale, le balayage est possible à deux niveaux : pendant que les deux brosses avant balayent la route, la brosse latérale peut balayer le trottoir ou une marche d'escalier plus haute. Si la brosse latérale est nécessaire, il s'agit d'une solution montée en usine.
- Réglage de la hauteur** Roue de tête pour le réglage de la hauteur des brosses avant pour un excellent résultat de balayage et une usure minimale des brosses.
- Support de la cuve d'aspiration** Châssis pour faciliter le montage, le démontage et l'entreposage de la cuve d'aspiration.
- Réglage de la vitesse** Le réglage de la vitesse de rotation des brosses est de série.
- Compteur** Il y a un compteur d'eau sur le côté de la cuve d'aspiration. Il garantit un excellent aperçu de consommation et de capacité en eau.

### Équipement en option :

- Tuyau d'aspiration externe** Le tuyau d'aspiration externe est utile dans les zones non accessibles par la balayeuse aspirante. Avec un accès facile, une grande mobilité et une excellente aspiration, le nettoyage peut être effectué rapidement autour des poubelles, sous les bancs, dans les escaliers ou autres. Le tuyau de 6 m de long est stocké au-dessus du réservoir d'aspiration et est toujours prêt à l'emploi. Spécifications : 6 m x Ø150 mm.



Nouveauté

EGHOLM

# Balayeuse aspiratrice

- Park Ranger 2150



1200 / 1660 mm



2900 / 3500 mm

1850 mm  
1935 mm

## Spécifications techniques

### Dimensions

Longueur avec 2 / 3 brosses	mm	2900 / 3500
Largeur avec 2 / 3 brosses	mm	1200 / 1660
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1850
Hauteur avec le manche externe d'aspiration	mm	2200

### Dimensions pour l'entreposage

Longueur avec support + 2 / 3 brosses	mm	1350 / 1500
Largeur avec support	mm	1200
Hauteur avec support	mm	1920
Hauteur avec support + le manche externe d'aspiration	mm	2270

### Poids

Poids à vide avec / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	960 / 850
Charge utile avec / sans cabine	kg	340 / 450
Poids - cuve d'aspiration (hors manche externe d'aspiration)	kg	135
Poids - brosses avant, 2 brosses	kg	58
Poids - brosses avant, 2 brosses + 3ième balai	kg	83

### Cuve d'aspiration

Capacité de la cuve d'aspiration à vide (EN 15429-1)	l	438
Capacité de la cuve d'aspiration chargée	l	458
Poids max. dans la cuve d'aspiration	kg	300
Hauteur du basculement	mm	1300
Capacité du réservoir d'eau douce	l	100

### Système de balayage et performance

Largeur de balayage avec 2 brosses	mm	1200
Largeur de balayage avec 3 brosses	mm	1660
Diamètre de braquage - 2 balais et la cuve d'aspiration <sup>2)</sup>	mm	3490
Diamètre de braquage - 3 balais et la cuve d'aspiration <sup>2)</sup>	mm	4750
Vitesse de la brosse	t/min.	0-100
Diamètre de la brosse	mm	570
Diamètre du manche d'aspiration Ø	mm	150
Dégagement sous la buse d'aspiration	mm	30-80
Dégagement sous les brosses	mm	140
Débit air	m <sup>3</sup> /h	2500
Vitesse air	km/h	140
Consommation de carburant @2400 rpm (EN 15429-2:2013)	l/h	2,8
Consommation de carburant @2800 rpm (EN 15429-2:2013)	l/h	3,6
Niveaux de poussière: EUnited PM10 et PM2.5		****

### Émission de bruit

Niveau de puissance sonore LwA (2000/14/EC et DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
Niveau de pression acoustique LpA (DIN EN ISO 11201) <sup>3)</sup>	dB(A)	87

### Vibrations

Main/bras (2002/44/EC et DIN EN ISO 5349-1)	m/s <sup>2</sup>	1,35
Tout le corps (2002/44/EC et DIN EN ISO 5349-1)	m/s <sup>2</sup>	0,49

### Certifié CE selon la directive UE

<sup>1)</sup> Comprend : une cuve d'aspiration, deux brosses, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.

<sup>2)</sup> EN 15429-1

<sup>3)</sup> À l'oreille de l'opérateur.



# Brosse de désherbage

## - Park Ranger 2150

### Équipement de série :

**Réglage hydraulique de la brosse** Les brosses flexibles sont commandées par le système hydraulique de la machine.

**Régulateur de brosse** Le régulateur de brosse permet de régler la vitesse de la brosse.

**Protection** La protection empêche les mauvaises herbes de se disperser sur une grande surface et réunit les mauvaises herbes sous la buse d'aspiration.

### Équipement en option :

**Buse et cuve d'aspiration** Une buse d'aspiration dédiée permet de combiner la brosse de désherbage et la cuve d'aspiration afin de pouvoir aspirer les mauvaises herbes dans la cuve d'aspiration juste après leur élimination.



1230 mm



3300 mm



### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	3300
Largeur	mm	1230
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1850

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1450
Largeur	mm	900
Hauteur	mm	630

#### Poids

Poids à vide (brosse de désherbage)	kg	85
-------------------------------------	----	----

#### Performance

Largeur de travail	mm	700
Vitesse de la brosse	t/min.	0-114
Diamètre de la brosse	mm	700
Dégagement sous la buse d'aspiration (option)	mm	30
Dégagement sous la brosse	mm	160
Vitesse de travail	km/h	2-4


#### Certifié CE selon la directive UE





# Tondeuse rotative/ mulching 1000

- Park Ranger 2150



1100 mm



2700 mm



1210 mm  
1935 mm

## Équipement de série :

- Inclinaison pour le nettoyage** La tondeuse peut être levée en la basculant sur les deux roues de support, ce qui facilite le nettoyage.
- Roues de piano** Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même temps que la direction, sont équipées de solides paliers lisses dans les fourches de roue pour une longue durée de vie.

## Équipement en option :

- Grand écran radiateur** Pour éviter d'obstruer la grille du radiateur lors de la tonte d'herbe sèche dans un environnement poussiéreux, il est possible de monter le grand écran radiateur.
- Kit tondeuse mulching** La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching avec un capot placé à l'intérieur du même plateau de tonte. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.
- Kit pour collecteur d'herbe** Transformer la tondeuse rotative en collecteur d'herbe. La collecte de l'herbe coupée garantit des résultats professionnels et une pelouse saine. Il est recommandé d'utiliser le collecteur d'herbe prévu à cet effet. Veuillez consulter la fiche de données séparée de cet accessoire.

## Spécifications techniques

### Dimensions

Longueur	mm	2700
Largeur	mm	1100
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210

### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	880
Largeur	mm	1100
Hauteur	mm	480

### Poids

Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	90
----------------------------------	----	----

### Performance

Dégagement sous la tondeuse	mm	80
Nombres de lames	unités	2
Vitesse de tonte (vitesse de pointe)	m/sec.	77
Largeur de coupe	mm	1050
Hauteur de tonte réglable	mm	30-70
Surface de tonte théorique - rotative	m <sup>2</sup> /h	10500
Surface de tonte théorique - collecte / mulching	m <sup>2</sup> /h	8400

### Vitesse de fonctionnement max. recommandée

Tondeuse rotative *	km/h	10
Collecteur d'herbe *	km/h	8-10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	10

\* Dépend de l'herbe et de la hauteur

### Niveau sonore

Niveau sonore LwA (2000/14/EC)	dB(A)	105
--------------------------------	-------	-----

### Certifié CE selon la directive UE



# Tondeuse rotative/ mulching 1200

- Park Ranger 2150



1290 mm



2780 mm



1210 mm  
1935 mm

## Équipement de série :

**Inclinaison pour le nettoyage** La tondeuse peut être levée en la basculant sur les deux roues de support, ce qui facilite le nettoyage.

**Roues de piano** Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même temps que la direction, sont équipées de solides paliers lisses dans les fourches de roue pour une longue durée de vie.

## Équipement en option :

**Grand écran radiateur** Pour éviter d'obstruer la grille du radiateur lors de la tonte d'herbe sèche dans un environnement poussiéreux, il est possible de monter le grand écran radiateur.

**Kit tondeuse mulching** La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching avec un capot placé à l'intérieur du même plateau de tonte. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.

## Spécifications techniques

### Dimensions

Longueur	mm	2780
Largeur	mm	1290
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210

### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	980
Largeur	mm	1290
Hauteur	mm	480

### Poids

Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	103
----------------------------------	----	-----

### Performance

Dégagement sous la tondeuse	mm	110
Nombres de lames	unités	2
Vitesse de coupe (vitesse de pointe)	m/sec.	77
Largeur de coupe	mm	1210
Hauteur de coupe réglable	mm	30-70
Surface de tonte théorique - rotative	m <sup>2</sup> /h	15600
Surface de tonte théorique - mulching	m <sup>2</sup> /h	12000

### Vitesse de fonctionnement max. recommandée

Tondeuse rotative *	km/h	10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	10

\* Dépend de l'herbe et de la hauteur

### Niveau sonore

Niveau sonore LwA (2000/14/EC)	dB(A)	105
--------------------------------	-------	-----

### Certifié CE selon la directive UE





# Tondeuse rotative/ mulching 1500

- Park Ranger 2150



1582 mm



2800 mm



1210 mm  
1935 mm

## Équipement de série :

**Fonction de basculement hydraulique** À partir de la poignée de commande, la tondeuse peut être tournée en position verticale pour un nettoyage et un entretien faciles.

**Réglage hydraulique de la hauteur** La hauteur de coupe peut être réglée via le système hydraulique de la machine.

**Couteaux spécialement développés** La tondeuse est équipée de couteaux spécialement développés, qui assurent un beau résultat de tonte en moins de temps et avec moins de consommation d'énergie.

**Roues de piano** Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même temps que la direction, sont équipées de solides paliers lisses dans les fourches de roue pour une longue durée de vie.

**Boucliers de protection** Les boucliers de protection protègent à la fois les lames et la pelouse. Ces boucliers empêchent les gros objets pointus ou durs de heurter les couteaux, limitant ainsi leur usure. Les boucliers protègent également la pelouse, car ils évitent à aux lames de s'enfoncer dans le terrain si la tondeuse est trop abaissée.

## Équipement en option :

**Grand écran radiateur** Pour éviter d'obstruer la grille du radiateur lors de la tonte d'herbe sèche dans un environnement poussiéreux, il est possible de monter le grand écran radiateur.

**Kit tondeuse mulching** La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching en changeant les couteaux et en insérant un écran à l'intérieur de la tondeuse. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.

## Spécifications techniques

### Dimensions

Longueur	mm	2800
Largeur	mm	1582
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210

### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	990
Largeur	mm	1582
Hauteur	mm	480

### Poids

Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	127
----------------------------------	----	-----

### Performance

Dégagement sous la tondeuse	mm	95-115
Nombres de lames	unités	3
Vitesse de coupe, vitesse de pointe	m/sec.	77
Largeur de coupe	mm	1500
Hauteur de coupe réglable	mm	30-80
Surface de tonte théorique - rotative	m <sup>2</sup> /h	15000
Surface de tonte théorique - mulching	m <sup>2</sup> /h	13500

### Vitesse de fonctionnement max. recommandée

Tondeuse rotative *	km/h	10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	9

\* Dépend de l'herbe et de la hauteur

### Niveau sonore

Niveau sonore LwA (2000/14/EC)	dB(A)	N/A
--------------------------------	-------	-----

### Certifié CE selon la directive UE



## Collecteur d'herbe - Park Ranger 2150



1100 mm



3100 mm

1950 mm

### Équipement de série :

- Bascule hydraulique** Vidage facile du collecteur d'herbe, sans quitter la cabine. Fonction de bascule hydraulique et ouverture automatique du couvercle. La hauteur de bascule de 1800 mm permet de vider le collecteur directement dans un conteneur.
- Flexible de ramassage en deux sections** Le flexible de ramassage en deux sections permet un accès facile en cas d'obstruction.
- Prise d'air** Une prise d'air spéciale des deux côtés du collecteur d'herbe protège le moteur du porte-outil contre les particules d'herbe.
- Soupape de sécurité** Une soupape de sécurité permet d'assurer l'arrêt à la fois de la turbine et de la tondeuse rotative lorsque le collecteur d'herbe est vidé.
- Support** Un support pour un montage et un démontage rapide et facile du collecteur d'herbe fait partie de l'équipement standard.

### Équipement en option :

- Kits pour tondeuse mulching et rotative** Vous pouvez rapidement transformer la tondeuse du collecteur d'herbe en tondeuse mulching ou en tondeuse rotative normale, sans collecteur, à l'aide de kits spéciaux disponibles.
- Aspirateur de feuilles** Le collecteur d'herbe peut également être combiné avec un aspirateur de feuilles pour faciliter le ramassage des feuilles.

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur (avec la tondeuse 1000)	mm	3100
Largeur (avec la tondeuse 1000)	mm	1100
Hauteur avec cabine	mm	1950

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1700
Largeur	mm	1050
Hauteur	mm	2000

#### Poids

Poids à vide avec cabine / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	995 / 885
Charge utile avec cabine / sans cabine	kg	305 / 415
Poids à vide (collecteur d'herbe)	kg	170
Poids (châssis)	kg	31

#### Cuve d'aspiration (collecteur d'herbe)

Capacité de la cuve d'aspiration	l	470
Poids max. dans la cuve d'aspiration	kg	120
Hauteur du basculement	mm	1800

#### Performance

Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	1500
Vitesse d'air	km/h	70
Vitesse de travail max. recommandée	km/h	8-10

#### Niveau sonore

Niveau sonore LwA (2000/14/EC)	dB(A)	105
--------------------------------	-------	-----

#### Certifié CE selon la directive UE

<sup>1)</sup> Comprend : un collecteur d'herbe, une tondeuse 1000, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.





## Taille-haie - Park Ranger 2150



### Équipement de série :

- Garde de protection** Pour le montage sur la barre de coupe pendant le transport et le stockage.
- Montant de support** Le taille-haie est équipé d'un montant de support qui est utilisé lors du démontage de l'outil pour un stationnement sûr.
- Support** Pour avoir toujours sous la main de l'huile de pulvérisation, un support pour l'huile de pulvérisation est monté sur la rampe verticale.

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	3500
Largeur	mm	1700
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1450

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1000
Largeur	mm	1500
Hauteur	mm	1650

#### Poids

Poids à vide (lame de coupe)	kg	25
Poids à vide (bras)	kg	105

#### Performance

Largeur de coupe	mm	1300
Hauteur de coupe, max. *	mm	3200
Hauteur de coupe horizontal *	mm	0-2100
Portée horizontale *	mm	0-2500
Diamètre des branches, max.	mm	25
Vitesse de travail	km/h	0-2
N° de lames	unités	36
Consommation d'huile	l/min.	25


#### Certifié CE selon la directive UE

\* La portée du bras de coupe est indiquée avec la barre de coupe montée.



# Tondobroyeuse

## - Park Ranger 2150



1475 mm



2895 mm

1210 mm  
1935 mm

### Équipement de série :

**Réglage de la hauteur de coupe** La hauteur de coupe est réglée grâce aux deux roues avant (réglage grossier ou réglage de précision). Un réglage grossier est effectué avec sept bagues d'espacement dans un intervalle de 0 à 110 mm. Le réglage de précision est effectué avec une poignée de réglage continu.

### Équipement en option :

**Couteaux scarificateurs** En remplaçant les hacheurs par des couteaux scarificateurs, la tondobroyeuse se transforme en scarificateur qui traite la mousse et les mauvaises herbes sans avoir à recourir aux pesticides. Le scarificateur élimine la mousse et coupe simultanément une mince strie dans le sol pour aérer les racines de l'herbe. Ceci donne plus de vitalité à l'herbe et le sol devient plus résistant aux mauvaises herbes.

**Contre-poids** Il est recommandé d'utiliser un contre-poids à l'arrière du Park Ranger 2150 lors de l'emploi de la tondobroyeuse. (2 x 18,5 kg)

**Écran radiateur** Il est recommandé d'utiliser un grand écran radiateur pour tondre le gazon dans un environnement très sec et poussiéreux car cela empêche le radiateur d'être obstrué par l'herbe et protège le moteur.

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	2895
Largeur	mm	1475
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	955
Largeur	mm	1475
Hauteur	mm	435

#### Poids

Poids à vide (tondobroyeuse / scarificateur)	kg	154 / 151
--	----	-----------

#### Performance

Nombre de hacheurs	unités	76
Nombre de couteaux scarificateurs (max.)	unités	38
Hacheur - largeur de coupe	mm	1226
Hacheur - hauteur de coupe	mm	1-110
Tours rotor	t/min.	2800
Scarificateur - largeur de coupe	mm	1172
Scarificateur - profondeur de coupe	mm	0-15


#### Certifié CE selon la directive UE





## Coupe bordures

- Park Ranger 2150



1200-1350 mm



2270 mm

1210 mm  
1935 mm

### Équipement de série :

**Soc rotatif à deux lames de coupe** Le coupe bordures a deux lames pour une performance optimale. Tout en coupant la bordure, la machine cultive également le sol pour un résultat parfait.

**Profondeur de travail réglable** La profondeur de travail peut être réglée en fonction de la surface, avec une roue de support réglable.

**Plateau de coupe réversible** Il permet de couper vers l'extérieur ou vers l'intérieur.

**Déplacement latéral réglable** Offre la possibilité de cultiver le sol.

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	2270
Largeur	mm	1200-1350
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	540
Largeur	mm	920
Hauteur	mm	500

#### Poids

Poids à vide (coupe bordures)	kg	53
-------------------------------	----	----

#### Performance

Hauteur de dégagement sous le soc	mm	140
Profondeur de coupe (max.)	mm	95
Déplacement latéral	mm	150
Vitesse de travail	km/h	1-2

#### Certifié CE selon la directive UE



## Râteau écologique

- Park Ranger 2150



1100 mm



2500 mm



1210 mm  
1935 mm

### Équipement de série :

**Ratissoire tournée vers l'arrière** Le râteau écologique est doté d'un ratissoire tourné vers l'arrière qui ne s'accroche pas aux racines.

### Équipement en option :

**Relevage arrière** Une option obligatoire pour lever et abaisser le râteau.

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	2500
Largeur	mm	1100
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	500
Largeur	mm	1100
Hauteur	mm	260

#### Poids

Poids à vide (râteau écologique)	kg	32
----------------------------------	----	----

#### Performance


Largeur de travail	mm	1100
Dégagement sous le râteau	mm	80
Profondeur de travail en terre du ratissoire	mm	20-40

#### Certifié CE selon la directive UE



## Aspirateur de feuilles

- Park Ranger 2150



1200 mm



3100 mm

1950 mm

### Équipement de série :

- Manche aspire feuilles** La longue portée du manche aspire feuilles est de 4,2 m.
- Poignée réglable** Une poignée réglable sur le manche aspire feuilles permet à l'utilisateur de régler facilement la position de travail. Le bras de support empêche le manche de reposer sur les haies et les plantes ornementales et de les endommager au cours de l'aspiration.
- Réglage central** Le réglage central des roulettes assure un réglage rapide et facile de la hauteur d'aspiration, en garantissant qu'elle s'adapte parfaitement à la surface et à la quantité de feuilles.
- Deux turbines** Les deux turbines, l'une dans l'aspirateur de feuilles et l'autre dans la cuve d'aspiration, assurent que les feuilles sont finement hachées et prêtes pour le compostage lorsqu'elles sont collectées dans la cuve d'aspiration pour la collecte des feuilles. La cuve d'aspiration et le collecteur d'herbe sont achetés séparément.

### Équipement en option :

- Collecteur d'herbe** Doit être combiné avec la cuve d'aspiration du collecteur d'herbe pour pouvoir fonctionner. Veuillez consulter la fiche de données séparées pour les spécifications et les fonctions du collecteur d'herbe et de la cuve d'aspiration.

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	3100
Largeur	mm	1200
Hauteur avec cabine	mm	1950

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	800
Largeur	mm	1050
Hauteur	mm	900

#### Poids

Poids à vide avec cabine / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	995 / 885
Charge utile avec cabine / sans cabine	kg	305 / 415
Poids à vide (aspirateur de feuilles)	kg	90

#### Performance

Largeur d'aspiration	mm	1050
Dégagement sous l'embout d'aspiration	mm	180
Portée du manche aspire feuilles	mm	4200
Diamètre de l'embout d'aspiration	mm	125
Diamètre du manche aspire feuilles	mm	125
Débit d'air entre deux turbines	m <sup>3</sup> /h	2250
Vitesse d'air dans le manche aspire feuilles	km/h	184
Vitesse de travail	km/h	3-6

#### Certifié CE selon la directive UE


<sup>1)</sup> Comprend : un aspirateur de feuilles, un collecteur d'herbe, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.





## Chargeur frontal

- Park Ranger 2150



### Équipement de série :

**Rendement au levage : 100 kg** Avec le chargeur frontal, l'utilisateur évite de lever de lourdes charges lors de son travail quotidien. Lorsqu'il s'agit de charger un nouveau tas de gravier, de sable ou de terreau, il est vraiment très pratique. Ainsi 100 kg peuvent être transportés rapidement à l'endroit désiré, même par les chemins les plus étroits.

**Fonction de basculement hydraulique** Le chargeur frontal à bascule hydraulique est facile à utiliser, et idéal lorsqu'il s'agit par exemple de basculer un chargement au-dessus d'obstacles comme par ex. le bord d'une caisse de sable ou une haie basse. Le chargement peut être réparti dès le basculement et la lame du chargeur permet de répartir la nouvelle couche. La surface est ainsi tout de suite bien nivelée.

**Construction en acier robuste** Le chargeur frontal est fabriqué en acier robuste et en outre la pelle permet d'effectuer de nombreux travaux différents, comme par ex. égaliser les bords herbeux des chemins d'un revêtement solide.

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	2790
Largeur	mm	1045
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	670
Largeur	mm	1045
Hauteur	mm	405

#### Poids

Poids à vide (chargeur frontal)	kg	38
---------------------------------	----	----

#### Performance


Capacité	l	66
Rendement au levage	kg	100
Dégagement sous le chargeur	mm	480

#### Certifié CE selon la directive UE



# Remorque basculante

## - Park Ranger 2150



### Équipement de série :

- Châssis en acier** La remorque basculante est équipée d'un châssis en acier solide et de côtés fixes.
- Fonction de bascule hydraulique** Le déchargement de la remorque de 0,44 m<sup>3</sup> se fait facilement à l'aide du joystick et confortablement depuis le siège conducteur.
- Roue de support** La roue de support facilite le montage, le démontage et le parage.

### Équipement en option :

- Set de côtés extra hauts** Les côtés extra hauts en option augmentent le volume de la remorque. La hauteur des côtés extra hauts est de 40 cm.
- Éclairage** L'acier galvanisé et les feux arrière rendent la remorque visible dans la circulation.


### Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4340
Largeur	mm	1025
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	2100
Largeur	mm	1025
Hauteur	mm	850
Poids		
Poids à vide (remorque)	kg	160
Performance		
Plateforme, longueur	mm	1500
Plateforme, largeur	mm	950
Plateforme, hauteur	mm	310
Plateforme, hauteur avec côtés extra hauts en option	mm	350
Capacité	m <sup>3</sup>	0,44
Capacité avec côtés extra hauts	m <sup>3</sup>	1,02
Capacité de charge max.	kg	440
Hauteur de chargement	mm	850
<b>Certifié CE selon la directive UE</b>		



# Porte-charge avec fonction de bascule

## - Park Ranger 2150



1015 mm



2440 mm

1210 mm  
1935 mm

### Équipement de série :

- Bascule hydraulique**      La fonction de bascule hydraulique permet de vider rapidement et facilement le porte-charge.
- Côtés amovibles**            Le volume peut être adapté grâce aux côtés amovibles.
- Battant arrière verrouillable**      Le battant arrière peut être verrouillé en position horizontale pour permettre le transport de planches, d'outils de jardin, etc.
- Support**                            Le châssis fourni permet un montage et un démontage simple et rapide du porte-charge. Une seule personne peut donc facilement attacher / détacher le porte-charge.

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	2440
Largeur	mm	1015
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1340

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1400
Largeur	mm	950
Hauteur	mm	1350

#### Poids

Poids à vide avec cabine / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	770 / 660
Charge utile avec cabine / sans cabine	kg	530 / 640
Poids à vide (porte-charge)	kg	138

#### Performance

Plateforme, longueur	mm	1040
Plateforme, largeur	mm	860
Plateforme, hauteur	mm	300/600
Capacité	m <sup>3</sup>	0,4
Capacité de charge max.	kg	300
Hauteur de chargement	mm	700-1040

#### Certifié CE selon la directive UE

<sup>1)</sup> Comprend : un porte-charge, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.





## Balai rotatif

### - Park Ranger 2150



1220 mm



3020 mm

1935 mm

#### Équipement de série :

- Suspension trapézoïdale** La suspension trapézoïdale permet d'assurer que le balai rotatif reste dégagé des roues du porte-outil en tout temps, peu importe l'angle. Le balai rotatif tourne automatiquement avec le porte-outil, toujours en balayant devant les roues de celui-ci.
- Soupape d'inversion** L'inversion de la rotation des brosses permet à l'opérateur de balayer lorsqu'il sort d'une allée ou d'une place de stationnement, ce qui garantit un excellent résultat.
- Vitesse réglable** La vitesse de rotation peut être facilement ajustée depuis la cabine pour s'adapter au besoin de balayage.
- Support intégré** Une béquille avec roue est intégrée au balai rotatif pour faciliter l'entreposage.

#### Équipement en option :

- Bouclier anti-projections** Fixer un bouclier anti-projections prolonge la protection du balai rotatif, ce qui minimise les tourbillons de neige sur le pare-brise avant. De plus, le bouclier facilite le contrôle de la direction du sable et du gravier balayés lors de l'utilisation en période estivale. Il peut également être installé sur les balais rotatifs existants.
- Traitement anti-corrosion** Nous recommandons le traitement anti-corrosion optionnel, qui prolonge la durée de vie de l'outil.

#### Spécifications techniques

##### Dimensions

Longueur	mm	3020
Largeur	mm	1220
Hauteur avec cabine	mm	1935

##### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	900
Largeur	mm	1220
Hauteur	mm	650

##### Poids

Poids à vide (balai rotatif)	kg	101
------------------------------	----	-----

##### Performance

Largeur de travail - droit	mm	1220
Largeur de travail - angle de 25°	mm	1140
Dégagement sous la brosse	mm	420
Diamètre de la brosse	mm	550
Vitesse de travail	km/h	1-10
Capacité théorique de balayage	m <sup>2</sup> /h	12200
Déblayage hauteur de neige max.	mm	150
Vitesse de la brosse	t/min	255
Angle d'inclinaison		25°

##### Certifié CE selon la directive UE



## Fraise à neige

- Park Ranger 2150



1015 mm



2740 mm

1935 mm

### Équipement de série :

**Buse d'éjection réglable** La fraise à neige est équipée d'une buse d'éjection réglable permettant de projeter la neige, de 1 à 10 mètres.

**Soc et patins** La fraise à neige est équipée de soc interchangeable et de patins réglables.

### Équipement en option :

**Contre-poids** Si la fraise à neige fonctionne seule, sans l'épandeur de sel et de sable, il est conseillé d'utiliser un contre-poids pour l'équilibre.

**Traitement anti-corrosion** Nous recommandons le traitement anti-corrosion optionnel, qui prolonge la durée de vie de l'outil.

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	2740
Largeur	mm	1015
Hauteur avec cabine	mm	1935

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	790
Largeur	mm	1010
Hauteur	mm	1050

#### Poids

Poids à vide (fraise à neige)	kg	120
-------------------------------	----	-----

#### Performance


Largeur de travail	mm	1000
Hauteur de l'ouverture d'admission	mm	600
Dégagement sous la fraise à neige	mm	420
Diamètre de l'hélice de fraise	mm	380
Diamètre de l'aube d'éjection	mm	380
Nombre de tours de l'axe	rpm	950-1300

#### Certifié CE selon la directive UE



## Lame à neige

- Park Ranger 2150



### Équipement de série :

**Système d'inclinaison de sécurité** En cas d'utilisation lors de quantités importantes de neige, il y a un risque de heurter des obstacles. La fonction d'inclinaison de sécurité réduit le risque d'endommagement de la lame et de l'environnement immédiat.

**Extrémité du soc en caoutchouc** Soc en caoutchouc de 100 mm de haut, de 26 mm d'épaisseur et de 1300 mm de large. L'extrémité de la raclette peut être utilisée des deux côtés, offrant une double utilisation et une durée de vie prolongée.

Le bord de la raclette en caoutchouc est idéal pour une utilisation avec de la neige fondue et racle également la surface sans l'endommager.

**Patins flottants** Les deux patins sont réglables en hauteur et permettent à la lame de suivre les variations du sol.

### Équipement en option :

**Traitement anti-corrosion** Nous recommandons le traitement anti-corrosion optionnel, qui prolonge la durée de vie de l'outil.

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	2700
Largeur	mm	1300
Hauteur avec cabine	mm	1935

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	550
Largeur	mm	1300
Hauteur	mm	545

#### Poids

Poids à vide (lame à neige)	kg	67
-----------------------------	----	----

#### Performance

Largeur de travail - droit	mm	1300
Largeur de travail - incliné	mm	1130
Dégagement sous soc	mm	400
Dégagement sous la béquille de soutien	mm	350
Vitesse de travail	km/h	1-16
Déblayage hauteur de neige max.	mm	350
Angle d'inclinaison		30°
Rendement théorique	m <sup>2</sup> /h	20800


**Certifié CE selon la directive UE**





# Lame chasse-neige en V

- Park Ranger 2150



## Équipement de série :

- Réglage hydraulique de l'angle** Chaque côté / lame peut être réglé à partir des commandes à l'intérieur de la cabine, ce qui permet à l'opérateur d'ajuster facilement la lame au besoin.
- Amortisseur de vibrations** Bâti en A avec amortisseur de vibrations intégré, ce qui augmente le confort et réduit le bruit.
- Bord du racleur Vulkollan** Le bord du soc en caoutchouc est bénéfique aux surfaces qui nécessitent un entretien supplémentaire. Le bord du racleur peut être tourné et utilisé sur deux côtés, ce qui permet un double usage et une durée de vie prolongée. La lame chasse-neige en V peut être montée avec un racleur en caoutchouc vulcanisé ou en acier.
- Bord du racleur en acier** Le bord du racleur peut être tourné et utilisé sur deux côtés, ce qui permet un double usage et une durée de vie prolongée. La lame chasse-neige en V peut être montée avec un racleur en acier ou en caoutchouc vulcanisé.
- Fonction d'inclinaison de sécurité** En cas d'utilisation lors de quantités importantes de neige, il y a un risque de heurter des obstacles. La fonction d'inclinaison de sécurité de la partie inférieure de la lame en V réduit le risque d'endommagement de la lame et de l'environnement immédiat.
- Patins flottants** Les deux patins sont réglables en hauteur et permettent à la lame de suivre les variations du sol.

## Équipement en option :

- Traitement anti-corrosion** Nous recommandons le traitement anti-corrosion optionnel, qui prolonge la durée de vie de l'outil.

## Spécifications techniques

### Dimensions

Longueur	mm	2700
Largeur (droit)	mm	1400
Hauteur avec cabine	mm	1935

### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	500
Largeur	mm	1200
Hauteur	mm	600

### Poids

Poids à vide (lame chasse-neige en V)	kg	114
---------------------------------------	----	-----

### Performance

Largeur de travail - droit	mm	1400
Largeur de travail - incliné	mm	1200-1400
Largeur de travail - 30° en Y et en V	mm	1200
Dégagement sous soc	mm	140
Dégagement sous la béquille de soutien	mm	125
Vitesse de travail	km/h	1-16
Déblayage hauteur de neige max.	mm	500
Angle d'inclinaison		30°
Rendement théorique	m <sup>2</sup> /h	22400

### Certifié CE selon la directive UE




# Épandeur de sel et de sable

- Park Ranger 2150



1015 mm



2510 mm

1935 mm

## Équipement de série :

- Matériau durable** Toutes les pièces en contact avec le sel et le sable sont antirouilles, en matière synthétique ou en acier inoxydable.
- Agitateur** L'agitateur empêche le blocage, écrase les morceaux et assure un épandage précis et uniforme, ce qui favorise un dégel régulier du sol. Fabriqués en acier trempé Hardox, les doigts de l'agitateur sont extrêmement robustes.
- Entreposage des matériaux** Il y a de la place pour des sacs supplémentaires de sel et de sable sur le dessus de la grille du conteneur, ce qui permet à l'opérateur de remplir l'épandeur de sel et de sable sur place. Veuillez noter la capacité de charge maximale.
- Support** Un support pour le montage et le démontage est fourni en série avec l'épandeur. Le support est équipé de roues, ce qui facilite le rangement de l'épandeur sans avoir à le soulever.
- Bâche de protection** Une bâche maintient le matériau au sec et améliore ainsi indirectement la précision de l'épandage.

## Équipement en option :

- Couvercle de vis transporteuse pour le sel** Le couvercle assure que les minuscules matériaux tels que le sel ne s'écoulent pas à l'extérieur de l'épandeur, ce qui réduit les déchets et augmente l'efficacité de l'opération.
- Traitement anti-corrosion** Nous recommandons le traitement anti-corrosion optionnel, qui prolonge la durée de vie de l'outil.

## Spécifications techniques

### Dimensions

Longueur	mm	2510
Largeur	mm	1015
Hauteur avec cabine	mm	1935

### Dimensions pour l'entreposage

Longueur avec support	mm	1175
Largeur	mm	800
Hauteur avec support	mm	1350

### Poids

Poids à vide avec cabine <sup>1)</sup>	kg	860
Charge utile avec cabine	kg	440
Poids à vide (épandeur)	kg	97
Poids - support	kg	31

### Épandeur

Capacité	l	210
Charge de l'épandeur, max.	kg	350
Hauteur de chargement	mm	1250

### Performance

Largeur d'épandage	mm	1000-5000
Vitesse de travail	km/h	1-16

### Certifié CE selon la directive UE

<sup>1)</sup> Comprend : un épandeur de sel et de sable, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.









## Honest Work.

Egholm A/S conçoit, fabrique et commercialise des machines porte-outils pour maintenir la propreté et l'attractivité des routes, des parcs et des espaces extérieurs toute l'année. Nous fournissons des machines de qualité et des accessoires fonctionnels aux personnes dont le travail consiste à maintenir la propreté et l'attractivité de nos villes au quotidien. Grâce à des accessoires spécialement créés pour les machines, les modèles Egholm assurent des résultats exceptionnels, quelle que soit la tâche à accomplir. Conçues par des spécialistes au Danemark, les machines Egholm sont utilisées dans des villes et des parcs partout dans le monde.

## Honest Machines.

Les machines porte-outils d'Egholm sont élaborées par des personnes qui se passionnent pour les technologies et l'innovation. Nous sommes attentifs aux retours de ceux et celles qui conduisent, utilisent et entretiennent les machines Egholm car ce sont eux les vrais spécialistes. Notre mission consiste à concevoir, produire et commercialiser des machines porte-outils qui assurent des résultats exceptionnels dans la vraie vie. Les machines Egholm sont des machines choisies pour de multiples raisons comme le confort, la sécurité et les très bons résultats finaux. Mais pas seulement ! Elles représentent un investissement solide à long terme, tout en offrant un excellent retour sur investissement.

## Honest People.

Nous aimerions que vous nous considériez comme votre partenaire à tous égards. Nous mettons toujours l'accent sur notre fiabilité et notre honnêteté dans le cadre de notre partenariat avec vous et notre réseau de concessionnaires et partenaires d'entretien. Nous sommes francs et directs dans tous nos échanges. Les efforts soutenus et le refus du compromis nous aident à offrir cette qualité qui fait aujourd'hui notre réputation. Nous avons la conviction que cela se reflète également dans les machines que nous construisons pour vous.

### **Egholm A/S**

Transportvej 27  
7620 Lemvig, Denmark  
T.: +45 97 81 12 05  
[www.egholm.eu](http://www.egholm.eu) - [info@egholm.dk](mailto:info@egholm.dk)

### **Egholm France**

69009 Lyon  
France  
T.: +33 680 65 40 98  
[www.egholm.fr](http://www.egholm.fr) - [info@egholm.fr](mailto:info@egholm.fr)