

## Taille-haie

## - Park Ranger 2150





3500 mm

## Équipement de série :

Garde de protection

Pour le montage sur la barre de coupe pendant le transport et le stockage.

Montant de support

Le taille-haie est équipé d'un montant de support qui est utilisé lors du démontage de l'outil pour un stationne-

Support

Pour avoir toujours sous la main de l'huile de pulvérisation, un support pour l'huile de pulvérisation est monté sur la rampe verticale.

## Spécifications techniques

| Dimensions                        |        |             |
|-----------------------------------|--------|-------------|
| Longueur                          | mm     | 3500        |
| Largeur                           | mm     | 1700        |
| Hauteur avec / sans cabine        | mm     | 1935 / 1450 |
| Dimensions pour l'entreposage     |        |             |
| Longueur                          | mm     | 1000        |
| Largeur                           | mm     | 1500        |
| Hauteur                           | mm     | 1650        |
| Poids                             |        |             |
| Poids à vide (lame de coupe)      | kg     | 25          |
| Poids à vide (bras)               | kg     | 105         |
| Performance                       |        |             |
| Largeur de coupe                  | mm     | 1300        |
| Hauteur de coupe, max. *          | mm     | 3200        |
| Hauteur de coupe horizontal *     | mm     | 0-2100      |
| Portée horizontale *              | mm     | 0-2500      |
| Diamètre des branches, max.       | mm     | 25          |
| Vitesse de travail                | km/h   | 0-2         |
| N° de lames                       | unités | 36          |
| Consommation d'huile              | l/min. | 25          |
| Certifié CE selon la directive UE |        |             |

<sup>\*</sup> La portée du bras de coupe est indiquée avec la barre de coupe montée.





