

# Tondeuse rotative/ mulching 1500

- Park Ranger 2150



1582 mm



2800 mm



1210 mm  
1935 mm

## Équipement de série :

**Fonction de basculement hydraulique** À partir de la poignée de commande, la tondeuse peut être tournée en position verticale pour un nettoyage et un entretien faciles.

**Réglage hydraulique de la hauteur** La hauteur de coupe peut être réglée via le système hydraulique de la machine.

**Couteaux spécialement développés** La tondeuse est équipée de couteaux spécialement développés, qui assurent un beau résultat de tonte en moins de temps et avec moins de consommation d'énergie.

**Roues de piano** Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même temps que la direction, sont équipées de solides paliers lisses dans les fourches de roue pour une longue durée de vie.

**Boucliers de protection** Les boucliers de protection protègent à la fois les lames et la pelouse. Ces boucliers empêchent les gros objets pointus ou durs de heurter les couteaux, limitant ainsi leur usure. Les boucliers protègent également la pelouse, car ils évitent à aux lames de s'enfoncer dans le terrain si la tondeuse est trop abaissée.

## Équipement en option :

**Grand écran radiateur** L'obstruction de la grille du radiateur lors de la tonte d'herbe sèche dans un environnement poussiéreux peut être évitée en montant le grand écran radiateur.

**Kit tondeuse mulching** La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching en changeant les couteaux et en insérant un écran à l'intérieur de la tondeuse. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.

## Spécifications techniques

### Dimensions

Longueur	mm	2800
Largeur	mm	1582
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1210

### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	990
Largeur	mm	1582
Hauteur	mm	480

### Poids

Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	127
----------------------------------	----	-----

### Performance

Dégagement sous la tondeuse	mm	95-115
Nombres de lames	unités	3
Vitesse de coupe, vitesse de pointe	m/sec.	77
Largeur de coupe	mm	1500
Hauteur de coupe réglable	mm	30-80
Surface de tonte théorique - rotative	m <sup>2</sup> /h	15000
Surface de tonte théorique - mulching	m <sup>2</sup> /h	13500

### Vitesse de fonctionnement max. recommandée

Tondeuse rotative *	km/h	10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	9

\* Dépend de l'herbe et de la hauteur

### Niveau sonore

Niveau sonore LwA (2000/14/EC)	dB(A)	N/A
--------------------------------	-------	-----

### Certifié CE selon la directive UE

