




NoWeed Wildkrautbekämpfungssystem

- Park Ranger 2155



Standardausstattung:

Warmwasserbereitung Der digital gesteuerte Boiler gewährleistet eine präzise Temperaturregelung und konstante Wärme für eine effektive und gleichmäßige Unkrautbekämpfung. Die Wassertemperatur wird bei 98 Grad gehalten. Das isolierte System reduziert Wärmeverluste im Betrieb, verbessert die Energieeffizienz und trägt zu einem wirtschaftlicheren Betrieb bei.

Bedienung und Steuerung Durch den leisen Betrieb eignet sich das System ideal für den Einsatz in städtischen Gebieten und anderen lärmempfindlichen Bereichen. Das intuitive Bedienfeld ermöglicht die einfache Steuerung aller Funktionen und sorgt dafür, dass die Maschine schnell für den täglichen Einsatz bereit ist.

Unkrautlanze Unkrautlanze mit verstellbarem Seitengriff. Lanzenkopf Ø150 mm.

Schlauchsysteem 20 Meter Edelstahl-Schlauchtrommel.

Rahmen Die Maschine ist für den anspruchsvollen professionellen Einsatz konzipiert und zeichnet sich durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Die Materialauswahl und die Konstruktion gewährleisten eine lange Lebensdauer auch unter intensiven Arbeitsbedingungen.

Ständer Der mitgelieferte Ständer ermöglicht einen schnellen und einfachen Auf- und Abbau des Systems - ganz ohne Werkzeug. Er dient außerdem zur Aufbewahrung des Systems, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Akkuladegerät Das integrierte Akkuladegerät lädt den Akku direkt über eine externe Stromquelle. Leistung für einen ganzen Arbeitstag. Das Ladegerät ist ein 230-Volt-Ladegerät. Die Akkus werden in maximal 7 Stunden von 10 % auf 90 % geladen.

Filter Austauschbarer Wasserfilter und Anti-Kalksystem.

Service-Kit Entkalker- und Frostschutzmittel-Kit.

Zusatzausstattung (Optional):

Schwenkarm mit schwenkbarem Düsenkopf Schwenkarm mit Düsenkopf werden von der Kabine aus hydraulisch bedient. Die Wasserzufuhr wird nach Bedarf gestartet und gestoppt. Düsenkopf: 200 x 300 mm.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2473
Länge mit Schwenkarm	mm	3875
Breite mit / ohne Kabine	mm	1245 / 1007
Höhe mit / ohne Kabine	mm	1987 / 1710

Abmessungen abgestellt

Länge mit Stütze	mm	1450
Breite mit Stütze	mm	1248
Höhe mit Stütze	mm	1670

Gewichte

Gewicht mit / ohne Kabine ¹⁾	kg	1090 / 948
Gewicht mit / ohne Kabine - mit Schwenkarm ¹⁾	kg	1100 / 958
Nutzlast mit / ohne Kabine ¹⁾	kg	210 / 352
Nutzlast mit / ohne Kabine - mit Schwenkarm ¹⁾	kg	200 / 342
Gewicht (NoWeed Wildkrautbekämpfungssystem)	kg	350
Gewicht (NoWeed Schwenkarm)	kg	10

Leistung

Fassungsvermögen des Frischwassertanks	l	200
Fassungsvermögen des Kraftstoffbehälters (Diesel)	l	22
Akkulaufzeit, min.	Std.	6
Batteriekapazität	Ah	180
Pumpendruck	bar	7
Wasserdurchfluß, min.	l/min.	4,5
Wasserdurchfluß, max.	l/min.	7
Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit mit Schwenkarm	km/h	1

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

¹⁾ Bei NoWeed Wildkrautbekämpfungssystem, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.

Wichtige Information !!!

Das betreffende Anbaugerät ist ein separates, CE gekennzeichnetes Produkt eines Drittanbieters. Das Anbaugerät wird als eigenständiges Produkt geliefert und vermarktet und ist kein integrierter Bestandteil der Egholm Maschine. Die Egholm Maschine fungiert als Geräteträger und kann im Arbeitsmodus hydraulische und/oder elektrische Energie sowie die Bedienung über Joysticks oder vordefinierte Betriebsprogramme bereitstellen. Diese Funktionen betreffen ausschließlich den Betrieb des Geräteträgers und verändern weder Konstruktion, Sicherheit noch CE Status des Anbaugeräts. Die EU Konformität des Anbaugeräts, einschließlich der EU Konformitätserklärung und der technischen Dokumentation, liegt in der Verantwortung des Herstellers.

