



Kantenschneider

- Park Ranger 2155

Standardausstattung:

- Schneidplatte mit 2 Messern** Das durch die Schneidplatte abgeschnittene Material wird durch zwei Messer kultiviert.
- Tiefeneinstellung** Durch das höhenverstellbare Stützrad wird die Arbeitstiefe vorgegeben.
- Wendeschneidplatte** Sie entscheiden, ob Sie die Kante innen oder außen setzen.
- Seitenverstellung** Sie ist stufenlos seitlich möglich und somit kann eine breitere Fläche kultiviert werden.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

| | | |
|------------------------|----|-------------|
| Länge | mm | 2340 |
| Breite | mm | 1170-1300 |
| Höhe mit / ohne Kabine | mm | 1987 / 1350 |

Abmessungen abgestellt

| | | |
|--------|----|-----|
| Länge | mm | 540 |
| Breite | mm | 920 |
| Höhe | mm | 500 |

Gewicht

| | | |
|---------------------------|----|----|
| Gewicht (Kantenschneider) | kg | 56 |
|---------------------------|----|----|

Leistung

| | | |
|---------------------------------------|------|-----|
| Bodenfreiheit unter der Schneidplatte | mm | 140 |
| Max. Arbeitstiefe | mm | 95 |
| Seitlich verschiebbar | mm | 150 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 1-2 |

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

