

## Laubsauger - Park Ranger 2155



1150 mm



2840 mm

1950 mm  
1987 mm

### Standardausstattung:

- Laubsaughandschlauch** Er hat eine Reichweite von 4,2 m.
- Justierhebel** Hiermit können Sie eine bequeme Arbeitsposition einstellen. Der Stützarm des Schlauchs verhindert das Auflehnen und somit Beschädigungen an Hecken und Zierpflanzen.
- Höheneinstellung** Durch die zentrale Einstellung der Tasträder wird eine schnelle und einfache Justierung der Saughöhe gewährleistet, die sich sowohl an die Oberflächenbeschaffenheit als auch der Laubmenge anpasst.

### Zusatzausstattung (Optional):

- Mähsaugkombination** Der Container kann ebenfalls mit dem Aufsammelmäherwerk kombiniert werden. Siehe entsprechende Datenblätter.

### Technische Spezifikationen

#### Abmessungen

Länge	mm	2840
Breite	mm	1150
Höhe mit / ohne Kabine	mm	1987 / 1950

#### Abmessungen abgestellt

Länge	mm	800
Breite	mm	1050
Höhe	mm	900

#### Gewichte

Gewicht mit / ohne Kabine <sup>1)</sup>	kg	1036 / 809
Nutzlast mit / ohne Kabine	kg	264 / 406
Gewicht (Laubsauger)	kg	90

#### Leistung

Saugmundbreite	mm	1050
Bodenfreiheit unter Saugmund	mm	180
Reichweite Handlaubsaugschlauch	mm	4200
Durchmesser Handlaubsaugschlauch	mm	125
Durchmesser Laubsaugschlauch	mm	125
Luftdurchsatz zwischen den zwei Turbinen	m <sup>3</sup> /h	2250
Luftgeschwindigkeit im Laubsaugschlauch	km/h	184
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	3-6

#### Lärmemissionen

Schalleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
--	-------	-----

#### CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

<sup>1)</sup> Bei Laubsammler, Mähsaugcontainer, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.

