



Heckauswurf-/ Mulchmähwerk 1500

- Park Ranger 2155e



Standardausstattung:

Hydraulische Kippfunktion	Mit dem Steuerhebel kann das Mähdeck in die senkrechte Stellung gedreht werden, um es einfach reinigen und warten zu können.
Hydraulische Höhenverstellung	Die Schnitthöhe lässt sich über das Hydrauliksystem der Maschine einstellen.
Mähmesser	Selbst entwickelte Mähmesser für optimales Schnittergebnis.
Mitlenkende Stützräder	Das Mähwerk wird durch mit hochwertigen Lagern ausgestatteten Lenkketten geführt. Auch die stabilen Gleitlager in den Lenkkettengabeln sorgen für Langlebigkeit.
Gleitteller	Die Gleitteller schützen sowohl die Messer als auch die Grasnarbe. Durch sie gleiten die Messer besser über Unebenheiten und schützen diese vor Bodenberührung und Verschleiß. Gleichzeitig wird dadurch die Grasnarbe (Rasen) vor Beschädigungen geschützt, besonders bei niedrigen Schnitthöhen.

Zusatzausstattung (Optional):

Mulchkit	Das Heckauswurfmähwerk kann durch das montieren spezieller Messer und eines Mulcheinsatzes (Mulchkit) zu einem Mulchmähwerk umgerüstet werden. Das Mähgut wird mehrfach zerkleinert und in der Grasnarbe verteilt. Dies führt zu einer Rückfuhr von Nährstoffen die dann der Pflanze zur Verfügung stehen.
-----------------	--

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2810
Breite	mm	1580
Höhe mit / ohne Kabine	mm	1987 / 1350

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	990
Breite	mm	1580
Höhe	mm	480

Gewichte

Gewicht mit / ohne Kabine ¹⁾	kg	975 / 835
Nutzlast mit / ohne Kabine ¹⁾	kg	525 / 665
Gewicht (Heckauswurfmähwerk)	kg	140

Leistung

Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	95-115
Anzahl der Messer	Stück	3
Schnitgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit)	m/sek.	77
Schnittrate	mm	1500
Einstellbare Schnitthöhe	mm	30-80
Theoretische Flächenleistung - Heckauswurfmähwerk	m ² /h	15000
Theoretische Flächenleistung - Mulchmähwerk	m ² /h	13500

Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit

Heckauswurfmähwerk *	km/h	10
Mulchmähwerk (kürzeres Gras) *	km/h	9

Lärmemissionen

Schallleistungspegel LWA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe.

¹⁾ Bei Heckauswurfmähwerk 1500 und 75 kg schwerem Fahrer.

