

Heckenschere

- Park Ranger 2155e

Standardausstattung:

| | |
|---------------------|--|
| Schutzgitter | Zur Montage am Mähbalken während Transport und der Lagerung. |
| Stützstrebe | Die Heckenschere ist mit einer Stützstrebe ausgestattet, die beim Abnehmen vom Grundgerät zum sicheren Abstellen verwendet wird. |
| Halter | Um immer Sprühöl zur Hand zu haben, ist am vertikalen Ausleger eine Halterung für eine Sprühölflasche angebracht. |



Technische Spezifikationen

Abmessungen

| | | |
|------------------------|----|-------------|
| Länge | mm | 3240 |
| Breite | mm | 1700-3150 |
| Höhe mit / ohne Kabine | mm | 1987 / 1500 |

Abmessungen abgestellt

| | | |
|--------|----|------|
| Länge | mm | 1000 |
| Breite | mm | 1500 |
| Höhe | mm | 1650 |

Gewichte

| | | |
|--|----|-----------|
| Gewicht mit / ohne Kabine ¹⁾ | kg | 961 / 821 |
| Nutzlast mit / ohne Kabine ¹⁾ | kg | 539 / 679 |
| Gewicht (Schere) | kg | 24 |
| Gewicht (Arm) | kg | 102 |

Leistung

| | | |
|--|--------|--------|
| Schnittbreite | mm | 1300 |
| Schnithöhe, max. * | mm | 3200 |
| Waagerechte Schnithöhe * | mm | 0-2100 |
| Waagerechte Reichweite * | mm | 0-2500 |
| Max. Zweigstärke | mm | 25 |
| Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 2 |
| Anzahl der Messer | Stück | 36 |
| Ölumlauf/Bedarf | l/min. | 25 |

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

* Der Schneidauslegerbereich wird mit montiertem Schneidbalken angegeben.

¹⁾ Bei Heckenschere und 75 kg schwerem Fahrer.

