Video

Kehrmaschine

- Park Ranger 2155e

Standardausstattung:

Kehrgutbehälter	Die Staubbindung erfolgt durch einen sich selbstreinigenden Rotationsfilter. Der Frischwassertank hat ein Volumen von 100 Litern.
Frontbeseneinheit - 2 oder 3 Besen	Standardausführung mit 2 Frontbürsten und Saugmund. Optional mit Seitenbesen. Jede Bürste ist mit einer Wasserdüse zur Staubbindung versehen. Saugmund mit integrierter, automatischer Grobschmutzklappe. Der Seitenbesen erweitert die Kehrbreite auf 1660 mm und ist hydraulisch verstellbar. Durch die Parallelogramm Führung ist das Kehren auf zwei Ebenen möglich.
Höheneinstellung	Mittels eines Bugrades an der Beseneinheit ist eine optimale Einstellung des Kehrspiegels bzw. des Bürstendrucks möglich.
Abstellstativ	Das rollbare Abstellstativ dient zur Aufnahme des Kehrgutbehälters bei dessen Demontage und Lagerung.
Besendrehzahl	Stufenlose Drehzahleinstellung der Bürsten über Regler.
Wasserstandanzeige	Ein Steigrohr am Wassertank zeigt den aktuellen Wasserstand.

Zusatzausstattung (Optional):

Handsaugschlauch	6 m x Ø150 mm , abnehmbar, kompakt auf dem Behälter platziert, 360 Grad schwenkbar. Durch das Umlegen eines Ventils in Sekundenschnelle aktiviert. Die Abluft wird über das Filtersystem geführt. Nach Gebrauch hilft der Selbsteinzug beim Wiederverstauen.

Die Spezifikationen und detaillierten Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen. Die Abbildungen können auch Zusatzausstattung zeigen.

Kehrmaschine

- Park Ranger 2155e

1200 / 1570 mm

2830 / 3380 mm

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge mit 2 / 3 Besen	mm	2830 / 3380
Breite mit 2 / 3 Besen	mm	1200 / 1570
Höhe mit / ohne Kabine	mm	1987 / 1850
Höhe mit Handsaugschlauch montiert	mm	2150
Abmessungen abgestellt		
Länge mit Abstellstativ + 2 / 3 Besen	mm	1350 / 1500
Breite mit Abstellstativ	mm	1200
Höhe mit Abestellstativ	mm	1920
Höhe mit Abstellstativ und Handsaugschlauch montiert	mm	2270
Gewichte		
Gewicht mit / ohne Kabine [1)]	kg	1033 / 891
Nutzlast mit / ohne Kabine [1)]	kg	467 / 609
Gewicht - Kehrgutbehälter (ohne Handsaugschlauch)	kg	142
Gewicht - Frontbesen, 2 Besen	kg	56
Gewicht - Frontbesen, 2 Besen + 3. Besen	kg	84
Kehrgutbehälter		
Nettofassungsvermögen (EN 15429-1)	l	438
Bruttofassungsvermögen	l	458
Nutzlast, max.	kg	300
Kipphöhe	mm	1300
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	l	100
Leistung		
Arbeitsbreite - 2 Besen, max.	mm	1200
Arbeitsbreite - 3 Besen, max.	mm	1660
Wendekreis - 2 Besen, Kehrgutbehälter, Wand-zu-Wand [2)]	mm	3490
Wendekreis - 3 Besen, Kehrgutbehälter, Wand-zu-Wand [2)]	mm	4750
Besendrehzahl	U/min.	0-100
Besendurchmesser	mm	570
Saugschlauchdurchmesser (Ø)	mm	150
Bodenfreiheit unter dem Saugmund	mm	30-80
Bodenfreiheit unter den Besen	mm	140
Luftdurchfluss	m^3/h	2500
Luftströmungsgeschwindigkeit	km/h	140
Staubkategorie: EUnited PM10 und PM2.5		****
Lärmemissionen		
Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		

[1)] Bei Kehrgutbehälter, 2 Besen und 75 kg schwerem Fahrer.
[2)] EN 15429-1

Die Spezifikationen und detaillierten Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen. Die Abbildungen können auch Zusatzausstattung zeigen.