

Laubsauger

- Park Ranger 2155e

Standardausstattung:

Laubaughandschlauch Er hat eine Reichweite von 4,2 m.

Justierhebel

Hiermit können Sie eine bequeme Arbeitsposition einstellen. Der Stützarm des Schlauchs verhindert das Auflehnen und somit Beschädigungen an Hecken und Zierpflanzen.

Höheneinstellung

Durch die zentrale Einstellung der Tasträder wird eine schnelle und einfache Justierung der Saughöhe gewährleistet, die sich sowohl an die Oberflächenbeschaffenheit als auch der Laubmenge anpasst.

Zusatzausstattung (Optional):

Mähsaugkombination Der Container kann ebenfalls mit dem Aufsammelmähwerk kombiniert werden. Siehe entsprechende Datenblätter.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2840
Breite	mm	1150
Höhe mit / ohne Kabine	mm	1987 / 1950

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	800
Breite	mm	1050
Höhe	mm	900

Gewichte

Gewicht mit / ohne Kabine ¹⁾	kg	1131 / 991
Nutzlast mit / ohne Kabine ¹⁾	kg	369 / 509
Gewicht (Mähsaugcontainer)	kg	206
Gewicht (Abstellstütze)	kg	31
Gewicht (Laubsauger)	kg	90

Leistung

Saugmundbreite	mm	1050
Bodenfreiheit unter Saugmund	mm	180
Reichweite Handlaubsaugschlauch	mm	4200
Durchmesser Handlaubsaugschlauch	mm	125
Durchmesser Laubsaugschlauch	mm	125
Luftdurchsatz zwischen den zwei Turbinen	m ³ /h	2250
Luftgeschwindigkeit im Laubsaugschlauch	km/h	184
Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6

Lärmemissionen

Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

¹⁾ Bei Laubsammler, Mähsaugcontainer und 75 kg schwerem Fahrer.

