



# Schlegelmäher

## - Park Ranger 2155e

### Standardausstattung:

**Schnitthöhen-einstellung**

Mittels Einsatz von bis zu 7 Distanzringen wird an den Vorderrädern die Schnitthöhe grob eingestellt. Die stufenlose Feinjustierung erfolgt innerhalb der durch die Distanzringe vorgegebenen Intervalle mittels einer Kurbel.

### Zusatzausstattung (Optional):

**Vertikutermesser**

Werden die Schlegelmesser durch Vertikutermesser ausgetauscht, wird Moos entfernt und es werden schmale Rillen zur Belüftung der Graswurzeln gezogen. Dies fördert die Gesundheit der Rasenfläche.

**Kontergewichte**

Bei der Arbeit ohne Heckanbaugerät wird aus Gründen der Balance die Verwendung von Kontergewichten empfohlen.



### Technische Spezifikationen

**Abmessungen**

Länge	mm	2950
Breite	mm	1500
Höhe mit / ohne Kabine	mm	1987 / 1350

**Abmessungen abgestellt**

Länge	mm	955
Breite	mm	1475
Höhe	mm	435

**Gewichte**

Gewicht mit / ohne Kabine <sup>1)</sup>	kg	983 / 843
Nutzlast mit / ohne Kabine <sup>1)</sup>	kg	517 / 567
Gewicht (Schlegelmäher / Vertikutierer)	kg	148 / 145

**Leistung**

Schlegelmesser	Stück	76
Max. Anzahl der Messer	Stück	38
Schlegelmäher - Arbeitsbreite	mm	1226
Schlegelmäher - Schnitthöhe	mm	1-110
Drehzahl	rpm	2800
Vertikutierer - Arbeitsbreite	mm	1172
Vertikutierer - Arbeitstiefe	mm	0-15
Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	10

**Lärmemissionen**

Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	101

**CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie**

<sup>1)</sup> Bei Schlegelmäher und 75 kg schwerem Fahrer.

