



Schneeräumschild

- Park Ranger 2155e

Standardausstattung:

Sicherheitsfunktion	Das Räumschild klappt bei Aufprall an Hindernisse weg und wird durch Rückzugsfedern wieder in Arbeitsposition gebracht. Das schont Arbeitsgerät und Umgebung.
Gummischürfleiste	Die 100 mm hohe, 25 mm dicke und 1300 mm breite Schürfleiste kann beidseitig benutzt werden. Sie schürt ganz auf dem Boden, ohne den Untergrund zu beschädigen.
Gleitkufen	Das Schild ruht auf zwei höhenverstellbaren Gleitkufen und passt sich somit den Bodenunebenheiten an.

Zusatzausstattung (Optional):

Flüssigwachs-versiegelung	Empfohlen für den Winterdienstesatz.
----------------------------------	--------------------------------------



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2700
Breite	mm	1300
Höhe mit / ohne Kabine	mm	1987 / 1350

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	550
Breite	mm	1300
Höhe	mm	545

Gewichte

Gewicht mit / ohne Kabine ¹⁾	kg	899 / 759
Nutzlast mit / ohne Kabine ¹⁾	kg	601 / 741
Gewicht (Schneeräumschild)	kg	64

Leistung

Räumbreite, gerade Stellung	mm	1300
Räumbreite, geneigt	mm	1130
Bodenfreiheit unter der Schürfleiste	mm	400
Bodenfreiheit unter dem Stützbein	mm	350
Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	16
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	350
Schwenkwinkel		30°
Theoretische Leistung	m ² /h	20800

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

¹⁾ Bei Schneeräumschild und 75 kg schwerem Fahrer.

