

Heckauswurf- mähwerk 1500 für Grasaufnahme

- City Ranger 3070

(in Kombination mit Mähsaugcontainer)

Neu

EGHOLM



Standardausstattung:

- Hydraulische Kippfunktion** Mit dem Joystick kann das Mähdeck in die senkrechte Stellung angeklappt werden, um es einfach reinigen und warten zu können.
- Hydraulische Höhenverstellung** Die Schnitthöhe lässt sich über das Hydrauliksystem der Maschine einstellen.
- Mähmesser** Selbst entwickelte Mähmesser für optimales Schnitтерgebnis.
- Mitlenkende Stützräder** Das Mähdeck wird durch mit hochwertigen Lagern ausgestatteten Lenkrollen geführt. Auch die stabilen Gleitlager in den Lenkrollengabeln sorgen für Langlebigkeit.
- Reversierfunktion** Die Grundmaschine besitzt einen Lüfter mit Reversierfunktion um den Kühler bzw. die Ansaugfläche von eventueller Verschmutzung zu befreien. Das schützt Motor und Komponenten.
- Gleiteller** Die Gleiteller schützen sowohl die Messer als auch die Grasnarbe. Durch sie gleiten die Messer besser über Unebenheiten und schützen diese vor Bodenberührung und Verschleiß. Gleichzeitig wird dadurch die Grasnarbe (Rasen) vor Beschädigungen geschützt, besonders bei niedrigen Schnitthöhen.
- Schwimmstellung** Die Schwimmstellung ermöglicht eine optimale Boden-anpassung des Mähwerks. Bei Bedarf, z.B. unter sehr nassen Bedingungen, kann über den Gewichtstransfer der Fronthydraulik Gewicht vom Mähwerk genommen werden.

Zusatzausstattung (Optional):

- Bereifung 235/60 R 16 (M+S)** Diese Bereifung ist universell verwendbar (Sommer und Winter) und erzeugt einen geringeren Bodendruck als die schmalere 195/75 R 16 Bereifung.
- Bereifung 27 x 10.50-15 BKT** Die BKT Rasenbereifung ist hauptsächlich für die Nutzung auf empfindlichen Grünflächen vorgesehen. Sie erzeugen durch die große Auflagefläche einen sehr geringen Bodendruck.

**Zur Verwendung in Kombination mit Mähsaugcontainer
- siehe separates Datenblatt.**

Technische Spezifikationen

Abmessungen

| | | |
|---------------------------|----|-------------|
| Länge (mit Mähdeck 1500) | mm | 4570 |
| Breite (mit Mähdeck 1500) | mm | 1582 |
| Höhe / mit Rundumleuchte | mm | 2000 / 2100 |

Abmessungen abgestellt

| | | |
|--------|----|------|
| Länge | mm | 990 |
| Breite | mm | 1582 |
| Höhe | mm | 1000 |

Gewichte

| | | |
|---|----|-----|
| Gewicht (Mähwerk 1500 für Grasaufnahme) | kg | 155 |
|---|----|-----|

Leistung

| | | |
|---|-------------------|---------|
| Bodenfreiheit unter dem Mähwerk | mm | 140-190 |
| Anzahl der Messer | Stück | 3 |
| Schnittgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit) | m/sec. | 77 |
| Schnittbreite | mm | 1500 |
| Einstellbare Schnitthöhe | mm | 30-80 |
| Theoretische Flächenleistung - Heckauswurfmähwerk | m ² /h | 9000 |

Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit

| | | |
|--------------------|------|---|
| Aufsammelmähwerk * | km/h | 6 |
|--------------------|------|---|

Lärmemissionen

| | | |
|---|-------|-----|
| Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744) | dB(A) | 107 |
|---|-------|-----|

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe.

