

Schneefräse

- City Ranger 3070



Standardausstattung:

- Hydraulische Einstellung des Auswurfrohrs** Die vertikale und horizontale Auswurfrichtung wird hydraulisch über den Joystick in der Kabine gesteuert.
- Sicherheitsfunktion** Für den Fall einer Verstopfung ist die Einzugschnecke mit einem Scherbolzen vor Überlastung gesichert.
- Einstellbare Schwimmstellung** Sorgt für optimale Boden Anpassung bei unterschiedlichen Gegebenheiten.
- Gleitkufen** Die Gleitkufen sind höhenverstellbar und sorgen für eine geeignete Boden Anpassung.
- Schürfleiste** Die Schneefräse hat eine austauschbare Schürfleiste.

Zusatzausstattung (Optional):

- Bereifung 235/60 R 16 (M+S)** Die Breitreifen sind ebenfalls für den Winterdienst geeignet. Sie besitzen auch eine M+S Kennung (Schneeflocke), erzeugen aber einen geringeren Bodendruck.
- Bereifung 195/70 R 15 (M+S)** Bei Verwendung von Schneeketten, empfehlen wir die 15" Zoll Bereifung. Auch diese Reifen haben wie die 16" Räder eine M+S Kennung und sind für die Winterdienstnutzung geeignet.
- Flüssigwachsversiegelung** Zu empfehlen bei Verwendung von korrosivem Streumaterial.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	4700
Breite	mm	1330
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2300 / 2300

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1120
Breite	mm	1330
Höhe	mm	1800

Gewicht

Gewicht (Schneefräse)	kg	285
-----------------------	----	-----

Leistung

Räumbreite	mm	1300
Höhe der Einführungsöffnung	mm	700
Bodenfreiheit unter der Schneefräse	mm	390
Durchmesser Räum Schnecke	mm	400
Durchmesser der Wurf turbine	mm	400
Wellenumdrehungen	rpm	0-1100
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-7

Lärmmissionen

Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

