

# Triplex tondeuse rotative 2500

- City Ranger 3070



## Équipement de série :

- Plateaux à commandes hydrauliques** Depuis le joystick en cabine les plateaux latéraux peuvent être ajustés comme vous le souhaitez : chaque cotés relevés, abaissés ou mixtes. Ainsi la largeur de tonte peut être adaptée en fonction de la tâche qui doit être accomplie sur des terrains plus ou moins larges. La possibilité de réduire la largeur avec les plateaux remontés est également un avantage en ce qui concerne le chargement et le transport.
- Fonction de basculement hydraulique** Le joystick en cabine permet de basculer les plateaux de tonte pour un nettoyage aisé et un changement de lames facilité.
- Réglage manuel de la hauteur** La hauteur de coupe est réglable manuellement sur chacune des roues.
- Couteaux spécialement développés** La tondeuse est équipée en standard de lames 4 en 1 spécialement développées pour assurer un bon résultat de coupe.
- Roues de piano** Les roues de piano (6 unités) guident la tondeuse en même temps que la direction.
- Fonction d'inversion** La machine offre les meilleures conditions possibles pour l'alimentation en air et le refroidissement grâce à une inversion temporaire de l'air à travers l'unité de refroidissement, ce qui permet d'éliminer l'herbe présente dans la grille d'admission.
- Fonction de flottement** Après avoir soulevé la tondeuse, elle retrouve rapidement sa position flottante.

## Équipement en option :

- "Low lift" lames** Les lames peuvent être remplacés par des lames "Low lift" qui, de par leur conception, donnent des coupes bio plus petites. Convient pour couper de l'herbe courte et utilisé dans des conditions sèches.
- Kit tondeuse mulching** La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching avec un capot placé à l'intérieur du même plateau de tonte. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.
- Rideau de chaînes** L'installation d'un rideau de chaînes évite les dangers liés aux projections de pierres et autres objets sur les personnes ou les biens.
- Boucliers de protection** Les boucliers de protection protègent à la fois les lames et la pelouse. Ces boucliers empêchent les gros objets pointus ou durs de heurter les couteaux, limitant ainsi leur usure. Les boucliers protègent également la pelouse, car ils évitent à aux lames de s'enfoncer dans le terrain si la tondeuse est trop abaissée. Un kit se compose de 5 boucliers.
- Pneus 235/65 R 16 (M+S)** Ces pneus peuvent être utilisés toute l'année (été et hiver) et génèrent moins d'empreinte au sol que les pneus plus étroits 195/75 R 16.
- Pneus 27 x 10.50-15 BKT** Les pneus gazon BKT sont principalement destinés à être utilisés sur des espaces verts sensibles. En raison de la grande surface de contact, ils limitent considérablement l'empreinte au sol.

## Spécifications techniques

### Dimensions

Longueur	mm	5047
Largeur	mm	1880-2535
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210

### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1550
Largeur	mm	1880-2535
Hauteur	mm	500

### Poids

Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	365
----------------------------------	----	-----

### Performance

Dégagement sous la tondeuse	mm	250
Nombres de lames	unités	5
Largeur de coupe - les deux plateaux baissés	mm	2480
Largeur de coupe - un seul plateau baissé	mm	2007
Largeur de coupe - les deux plateaux relevés	mm	1533
Hauteur de coupe réglable	mm	30-80
Surface de tonte théorique	m <sup>2</sup> /h	24800

### Vitesse de fonctionnement max. recommandée

Tondeuse rotative *	km/h	10
---------------------	------	----

\* Dépend de l'herbe et de la hauteur

### Niveau sonore

Niveau sonore LwA (2000/14/EC)	dB(A)	N/A
--------------------------------	-------	-----

### Certifié CE selon la directive UE

