

Wildkrautbürste

- City Ranger 3070



Standardausstattung:

- Hydraulische Verstellmöglichkeiten** Der Bürstenkopf wird durch das hydraulische System der Grundmaschine gesteuert. Durch dessen Einstellmöglichkeiten ist es möglich um Hindernisse wie Laternepfosten größtenteils herumzubürsten.
- Abstellstütze** Automatischer Stützfuß zum einfachen, rückenschonenden An- und Abbau.
- Bürsteneinstellung** Durch die Einstellung der Besendrehzahl und die Wahl der Drehrichtung im Display kann ein optimales Arbeitsergebnis erzielt werden.
- Sanfte Beborstung** Die Wahl des Flachstahlbesatzes entfernt Wildkraut, schont aber gleichzeitig empfindliche Oberflächen. Die Wildkrautbürste kann auch mit einem Mischbesatz aus Flachdraht und Stahlzöpfen ausgerüstet werden (rauhe Beborstung).
- Rauhe Beborstung** Die Kombination aus Flachdrahtbesatz und Stahlzöpfen erlaubt ein aggressives Bekämpfen von starkem Wildkrautbewuchs auf Pflaster- und Betonflächen. Die Wildkrautbürste kann auch nur mit einem Flachdrahtbesatz ausgerüstet werden (sanfte Beborstung).

Zusatzausstattung (Optional):

- Abschirmung** Verhindert das Wegschleudern des Materials und wird zu dessen Aufnahme durch den Saugmund benötigt.
- Saugmund - kombiniert mit dem Kehrgutbehälter** Wildkraut und gelöstes Material wird bei Betrieb eines Kehrgutbehälters durch den Saugmund aufgenommen.
- Sanfte Beborstung** Wenn Sie eine Wildkrautbürste mit rauher Beborstung erworben haben, besteht die Möglichkeit sie nachträglich mit weicher Beborstung auszurüsten.
- Rauhe Beborstung** Wenn Sie eine Wildkrautbürste mit sanfter Beborstung erworben haben, besteht die Möglichkeit sie nachträglich mit rauher Beborstung auszurüsten.

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	5040
Breite	mm	1220
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210
Abmessungen abgestellt		
Länge	mm	1500
Breite	mm	1000
Höhe	mm	850
Gewicht		
Gewicht (Wildkrautbürste)	kg	128
Leistung		
Breite der Arbeitszone	mm	2100
Drehzahlregelung	U/min.	0-114
Bürstendurchmesser	mm	675
Bodenfreiheit unter dem Saugmund	mm	90
Bodenfreiheit unter der Bürste	mm	330
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	2-4
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		

